



单层购安货物说明:

图例	特征描述	数量
1	1. 尺寸: 4500*1000 2. 床体材质: 床脚采用50*50*1.2管(实1.0); 床边侧梁采用50*25*1.0 (实0.9) 方管; 床挡采用25*25*1.0 (实0.8) 方管; 爬梯采用25*25*1.0 (实0.8) 方管; 护栏采用20*20*1.0 (实0.8) 方管; 床板: 12mm的杉木板,多忌板保护; 3. 书柜材质: 面耐醇酸树脂耐高温, 厚度2.5cm厚, 其它柜板1.6cm厚; (2) 基材: 采用高密度E1级刨花板基材, 甲醛释放量9MG/100G; (3) 封边: 优质PVC封边, 弹性好, 耐撞击;无铅夹锁三大重金属; 4. 椅子: 多层曲木板一次成型, 配1.0mm不锈钢椅架	32组
2	挂式空调, 大一匹 (需要重新钻孔, 钻孔直径75mm)	16台
3	布艺窗帘 总宽度65.6米, 高度3.0米, 共16樘 布料: 成分: 20%棉C 80%聚酯纤维P 规格: 280cm*350cm定向 重量: 1500克/米 色牢度: class3, 0 阻燃性能: B1级 艺术肌: 材质: 原生铝材 规格: 直径28mm, 壁厚1.2mm 配件: 装饰头2个/个, 安装座5个/6米, 吊环单轨8个/米 安装方式: 顶装、墙装	196.8 材料
4	不锈钢晾衣杆, 离飘窗顶板20cm吊装 规格: 长3.0米, 直径32mm, 壁厚1.5mm	16套

员工宿舍三~十三层家具布置平面图 1:150

本层建筑面积 1027.26m²

本层层高3.1米

1. 本层布置家具的宿舍室内墙面需要翻新, 做法详建筑做法表。

内墙饰面翻新产生的建筑废弃料机械外运至3Km外弃置。

2. 宿舍现有楼面已经镶贴面砖, 电梯已正常使用投入施工时, 需要先采用保护纸保护宿舍现有面砖饰面及电梯轿箱。



中垣设计

贵州中垣设计有限公司
Guizhou Zhongyuan Design Co., Ltd.

- 备注:
1. 本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
 2. 图中所有尺寸均以标注为准, 除注明外, 标高以米 (m) 为单位, 其余均以毫米 (mm) 为单位。
 3. 使用本图纸时, 请同时参照各专业图纸, 如有疑问, 请及时与设计联系。
 4. 施工单位不得擅自变更图纸, 所有变更须经得设计师同意。
 5. 请勿以比例尺度量此图, 一切尺寸依图内数字所示为准。
 6. 此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

罗定市双东环保工业园服务中心

工程名称
PROJECT NAME

禅城、罗定共建产业孵化基地
配套设施一期

注册师印章
REGISTERED SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

项目负责人 吴丹

专业负责人 吴丹

审定人 唐银

审核人 吴丹

校对 孟庆恩

设计 戴常富

图纸名称
DRAWING TITLE

员工宿舍三~十三层家具布置平面图

图纸比例 1:100

图号 JS-10

专业 建筑

设计阶段 施工图

设计日期 2024.11